

Référence	409730	409731	409732	409733
	MONO SPLIT	MONO SPLIT	MONO SPLIT	BI SPLIT
Puissance	2500W	3400W	5270W	2600W + 3500W
Convient pour une surface	Jusqu'à 30m <sup>2</sup> / 80m <sup>3</sup>	Jusqu'à 40m <sup>2</sup> / 105m <sup>3</sup>	Jusqu'à 60m <sup>2</sup> / 150m <sup>3</sup>	1. Jusqu'à 30m <sup>2</sup> / 80m <sup>3</sup> / 2. Jusqu'à 40m <sup>2</sup> / 105m <sup>3</sup>
Capacité Froid	2500W	3400W	5270W	1. 2600W / 2. 3500W
Capacité Chaud	2800W	3600W	5500W	1. 2800W / 2. 3650W
Température Minimale	-15°C	-15°C	-15°C	-15°C
Température Maximale	48°C	48°C	52°C	48°C
Tension d'alimentation	220-240V - 50Hz	220-240V - 50Hz	220-240V - 50Hz	220-240V - 50Hz
Puissance nominale consommée Froid/Chaud	750W/752W	1020W/995W	1540W/1480W	750W/752W
Classe énergétique Froid/Chaud	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER	6.10	6.50	6.3	6.10
SCOP	4	4	4.0	4.00
Débit air M3/H Intérieure	520 M3/H	580 M3/H	850 M3/H	1. 520 M3/H / 2. 580 M3/H
Capacité Déshumidificateur	0.8 L/H	1,4 L/H	1.80 L/H	1. 0.8 L/H / 2. 1.4 L/H
Pression acoustique Intérieur/Extérieur (dB)	21/52	22/53	31/55	1. 21 / 2. 22 / 3. 54
Poids de l'unité intérieure	9.00 Kg Net	10.00 Kg Net	13.00 Kg Net	1. 9.00 Kg Net / 2. 10.00 Kg Net
Poids de l'unité extérieure	29.00 Kg Net	30.00 Kg Net	40.00 Kg Net	45 Kg Net
Quantité de gaz (Kg)	R32 - 0.52 Kg	R32 - 0.78 Kg	R32 - 0.93 Kg	R32 - 1.10 Kg
Marque du compresseur	Sanyo	Sanyo	Panasonic	Panasonic
Diamètre de connexion	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2	1/4 3/8
Alimentation	Par l'unité extérieure avec câble 3x2.5 (non fourni)	Par l'unité extérieure avec câble 3x2.5 (non fourni)	Par l'unité extérieure avec câble 3x2.5 (non fourni)	Par l'unité extérieure avec câble 3x2.5 (non fourni)
Disjoncteur recommandé	16A Courbe D (non fourni)	16A Courbe D (non fourni)	20A Courbe D (non fourni)	20A Courbe D (non fourni)